

规格表

产品型号	能效等级	全年能源消耗效率 (APF)	电源 (V)	制冷					制热					尺寸 (高×宽×深)		重量 (净重)		内外机连接管		房间适用面积				
				额定能力 (最小~最大)	输入功率 (最小~最大)	额定电流 (A)	噪音值 (dB(A))		性能系数 (EER)	额定能力 (最小~最大)	输入功率 (最小~最大)	辅助电加热 (W)	额定电流 (A)	噪音值 (dB(A))		性能系数 (COP)	室内机组 (mm)	室外机组 (mm)	室内机组 (kg)	室外机组 (kg)	液管 (mm)	气管 (mm)	制冷 (m²)	制热 (m²)
							室内 (高/低)	室外						室内 (高/低)	室外									
AGPG72LZWA (KFR-72L/BpZa)	1	3.90	220	7200 (1400~8400)	2300 (350~3250)	10.6	44/36	56	3.13	9500 (1400~11500)	2900 (350~3500)	2500	13.5	44/31	56	3.28	1832×Φ370	670×860×310	32	47	6.0	12.0	32-50	32-39
AGPG50LJWA (KFR-50L/BpJa)	2	3.93	220	5000 (1200~6400)	1420 (240~2400)	6.5	39/35	54	3.52	6600 (1000~8500)	2030 (220~3100)	2500	9.4	39/30	54	3.25	1832×Φ370	580×810×280	31.5	39	6.0	12.0	22-35	21-26
AGPG72LJWA (KFR-72L/BpJa)	2	3.60	220	7200 (1800~8000)	2400 (400~3300)	11.0	43/32	55	3.00	9000 (1400~11000)	2900 (400~3900)	2500	13.3	43/29	55	3.10	1832×Φ370	670×860×310	32	51	6.0	12.0	32-50	26-32

1. 适合的冷暖房间适用面积由空调的能力和安装条件决定。
2. 制热能力随户外温度的下降而下降，若户外温度过低会影响制热效果。
3. 如您所在区域的夏季温度很高，请适当下调制冷使用面积。
4. 房间使用面积受建筑物朝向或日照等因素影响，数据仅供参考。
5. 所有外机尺寸不包含配管保护罩突出部分。
6. 产品性能根据国家标准 GB/T7725-2004，能效等级及全年能源消耗效率根据国家标准 GB21455-2013。

品质保证

1. 整机保修三年，压缩机保修五年。
2. 其它品质保证内容和服务条款请详见随机提供的《使用安装说明书》和《空调产品保证书》中的用户须知，安装和免费保修事项。

公司售后服务热线 (技术服务中心)

电话:400-605-1818 传真:021-5916-6193

公司获得下列认证



中国强制性产品认证



中国节能产品认证



ISO 9001
Certified number: 01 100 79269
ISO9001质量管理体系认证



ISO 14001
Certified number: CNB3112344-UK
ISO14001环境管理体系认证

富士通将军(上海)有限公司

富士通将军空调相关网页
通过手机可以读取右侧二维码连接公司相关网页
(手机需事先安装二维码读取软件)
<http://www.fujitsu-general.com.cn>



官方微信



官方微博

※广告

- * 由于印刷制品的关系，与实际产品颜色或许有出入，以实际产品为准。
- * 产品规格数据如有变更，恕不另行通知，以产品铭牌及产品随机使用说明书为准。

FGOEC022-1902

GENERAL

将军空调

创享空气新境界

圆美 随心

圆源 舒适



点阵烫印工艺



LED三位三温显示



钢琴烤漆工艺
(72LZWA)



<http://www.fujitsu-general.com.cn>

冷暖双气流

制冷时,气流向上吹出,避免了冷气直接吹到房间内人的身上。

冷气流自动向上

送风距离 **10m**

制热时,气流垂直强力直下,暖意由足底而起。

热气流自动向下




广角遥控

广角遥控送风,通过机体设计实现了空调的立体送风,送风距离更远,范围更广,体感舒适。

适宜人群:

苦于空调开启制冷后,久久感受不到凉爽的人群。

担心柜机摆在墙角,冷/热气不能吹到房间每个角落的人群。



内滑面板

采用滑板驱动技术,有效防止灰尘进入机内。

儿童锁

长按此键 3 秒后儿童锁启动,防止小孩误操作。(解锁时同样操作)




LED 显示灯

LED 显示灯可启用或关闭,部分机型可逐级进行亮度调节。



电辅加热

先进的加热系统,制热快速并有安全预防和高效散热设计。在特别寒冷的早晨制热运行,配合使用辅助加热器,提高制热能力,让你安心享受。



触摸屏

触摸式按钮屏,即使是没有遥控器的情况下也能轻松操控空调运转。



显示屏

简洁明了的显示屏,可以即时向你提供空调运转中的信息、室内温度、设定的功能,便于你控制调节,得到了舒适的享受。



夜光屏遥控器

风速

用于调节风速。按此按键,可将风速在自动风、静音、低风、中风、高风、强力风之间切换。(除湿模式下风速不可调,送风模式下无自动风,自动和送风模式下无强力风)

辅热

用于制热模式下启动/关闭辅热功能。按此按键,辅热状态在辅热开启(显示“辅热”)、辅热关闭(显示“辅热关”)、辅热自动(无显示)之间切换。

睡眠

用于启动/关闭睡眠功能。按此按键,可选择“睡眠1”、“睡眠2”、“睡眠3”、“睡眠4”四种睡眠模式。睡眠设定8小时后取消睡眠功能。
睡眠1: 适合大多数消费者,通用睡眠模式。
睡眠2: 适用于老年、妇女等消费者,或睡眠模式下着衣量较少者。
睡眠3: 适用于中青年消费者,或睡眠模式下着衣量较多者。
睡眠4: 适用于少年儿童消费者,或睡眠模式下无着衣量者。这种模式可以保持较稳定的室内温度。(仅制冷、制热、除湿模式有效)

温度采集窗

用于采集室内温度,使用时请勿覆盖,远离冷、热源。

上下风

用于调节上下风方向

左右风

用于调节左右风方向

定时

用于启动/关闭定时功能。按此按键,通过“^”和“v”按键调整定时时间,调好后,再次按此按键,空调进入定时运行。定时状态下,按下此按键,取消定时。

亮度

用于启动/关闭空调器显示屏的背光亮度,部分机型可逐级进行亮度调节。

童锁

同时按“设置”按键和“亮度”按键,锁定/解锁遥控器。遥控器锁定时,无法进行按键操作。



外形尺寸

(单位: mm)

室内机: AGPG72LZWA
AGPG50/72LJWA

室外机: AOPG72LZWA
AOPG72LJWA

AOPG50LJWA

